

SKYPIX[®]

SKYPIX[®]

CAIXA ATIVA SK-RVA12 APRESENTAÇÃO

WWW.SKYPPIX.COM.BR



SKYPIX

TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE EM UMA EXPERIÊNCIA SONORA DE ALTO PADRÃO COM A CAIXA ATIVA SKYPIX

A CAIXA ATIVA SKYPIX ELEVA A QUALIDADE SONORA DE QUALQUER ESPAÇO, ENTREGANDO POTÊNCIA CONSISTENTE, DEFINIÇÃO IMPRESSIONANTE E RESPOSTA FIEL EM TODAS AS FREQUÊNCIAS. DESENVOLVIDA PARA USO PROFISSIONAL, OFERECE DESEMPENHO CONFIÁVEL, EXCELENTE PROJEÇÃO E VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTES E APLICAÇÕES. UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA QUEM EXIGE RESULTADO IMEDIATO E SOM DE VERDADE.



SKYPIX

FRONTAL



TRASEIRA



DIAGONAL



Especificação	Valor
Model	RVA12
SPL máximo	131 dB
Impedância nominal	4 Ω
THD	1%
Amplificador Classe	D4.6K
Potência do amplificador de saída (RMS)	Dual Canal 2x500 W
Potência RMS	580 W total
Potência limitador LF (RMS)	500 W / HF 80 W
Potência de pico (PMPO)	2800 W
Resposta de frequência	50 Hz – 20 kHz
Cobertura (Nominal -6 dB) H	160°
Cobertura (Nominal -6 dB) V	80°

Especificação	
Com Bluetooth/TWS	display LCD para DSP
Controle	Interface USB apenas para conjunto DSP
4 predefinições DSP	DJ, MÚSICA, LIVE, SPEECH
LF	12" Woofer de alto desempenho de 3.0" VC 60oz
HF	driver de titânio de 1,75" (44mm)
Entrada de microfone/linha	2CH XLR 6,35 mm COMBO
Canal Input	1 CH AUX 3.5 mm
Line output	1 CH XLR / 1 CH
Material	plástico PP
Sistema	Fly
Alimentação	110 V / 220 V 50/60 Hz
Dimensões	69x43x43 cm
Peso líquido	20 kg