

**SKYPIX**<sup>®</sup>

**SKYPIX**<sup>®</sup>

CAIXA ATIVA SK-RVA15 APRESENTAÇÃO

[WWW.SKYPPIX.COM.BR](http://WWW.SKYPPIX.COM.BR)



**SKYPIX**

## **TRANSFORME QUALQUER AMBIENTE EM UMA EXPERIÊNCIA SONORA DE ALTO PADRÃO COM A CAIXA ATIVA SKYPIX**

A CAIXA ATIVA SKYPIX ELEVA A QUALIDADE SONORA DE QUALQUER ESPAÇO, ENTREGANDO POTÊNCIA CONSISTENTE, DEFINIÇÃO IMPRESSIONANTE E RESPOSTA FIEL EM TODAS AS FREQUÊNCIAS. DESENVOLVIDA PARA USO PROFISSIONAL, OFERECE DESEMPENHO CONFIÁVEL, EXCELENTE PROJEÇÃO E VERSATILIDADE PARA DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTES E APLICAÇÕES. UMA SOLUÇÃO ROBUSTA PARA QUEM EXIGE RESULTADO IMEDIATO E SOM DE VERDADE.



**SKYPIX**

**FRONTAL**



**TRASEIRA**



**DIAGONAL**





<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Model	RVA15	Com Bluetooth/TWS	display LCD para DSP
SPL máximo	133 dB	Controle	Interface USB apenas para conjunto DSP
Impedância nominal	4 $\Omega$	4 predefinições DSP	DJ, MÚSICA, LIVE, SPEECH
THD	1%	LF	15" Woofer de alto desempenho de 3.0" VC 60oz
Amplificador Classe	D4.6K	HF	driver de titânio de 1,75" (44mm)
Potência do amplificador de saída (RMS)	Dual Canal 2x500 W	Entrada de microfone/linha	2CH XLR 6,35 mm COMBO
Potência RMS	580 W total	Canal Input	1 CH AUX 3.5 mm
Potência limitador LF (RMS)	500 W / HF 80 W	Line output	1 CH XLR / 1 CH
Potência de pico (PMPO)	2800 W	Material	plástico PP
Resposta de frequência	50 Hz – 20 kHz	Sistema	Fly
Cobertura (Nominal -6 dB) H	160°	Alimentação	110 V / 220 V 50/60 Hz
Cobertura (Nominal -6 dB) V	80°	Dimensões	71x43x41 cm
		Peso líquido	23 kg